





FLEX NEON 0613 DOME 24V IP67 1CM CUT




CODICE	PARAMETRI BASE						PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Unità di Taglio	LED/mt	Input Volt	MacAdam ellipse	Watt	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Adesivo	Chip	IP
AV0233LU-E	5000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	2000K	320LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0163LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	2700K	350LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0163LU-E-10MT/1CUT	10000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	2700K	350LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0163LU-E-15MT/1CUT	15000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	2700K	350LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0055LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	3000K	380LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0288LU-E-10M/1CUT	10000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	3000K	380LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0143LU-E-15M/1CUT	15000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	3000K	380LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0056LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	4000K	400LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0052LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	10W/mt	≥80	6000K	400LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0051LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	120	24VDC	3 Step	10W/mt	-	Blu	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0046LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	120	24VDC	3 Step	10W/mt	-	Ciano	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0299LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	120	24VDC	3 Step	10W/mt	-	Verde	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0298LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	120	24VDC	3 Step	10W/mt	-	Rosso	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0045LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	120	24VDC	3 Step	10W/mt	-	Arancione	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0044LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	120	24VDC	3 Step	10W/mt	-	Ambra	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0145LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	120	24VDC	3 Step	10W/mt	-	Giallo	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0280LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	120	24VDC	3 Step	10W/mt	-	Rosa	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65

**Lunghezza Flex standard 5mt, lunghezza custom da 0,1 a 20mt.
Tipologia cavo: 2x0,5mm² - 20AWG wire.



SIDE VIEW - FLESSIONE ORIZZONTALE
R < 60 mm



FLEX NEON 0613 DOME 24V IP67 1CM CUT

ACCESSORI:



Tappo con foro: AV0077LU-E
Tappo senza foro: AV0148LU-E
Tappo con passaggio per cavo: AV0095LU-E



Clip di fissaggio: AV0060LU-E



Profilo 2mt alluminio: AV0134GLD



Profilo 1mt in PVC trasparente : AV0160LU-E



Profilo 1mt in alluminio flessibile : AV0082LU-E

