



Consumi	L	W	H
40W - 100w	485mm	135mm	95mm

CODICI PRODOTTO:

- AV3198CIAA 40W 5700K
- **AV3197NIAA 40W 4000K**
- AV3196WIAA 40W 3000K
- AV3195CIAA 60W 5700K
- AV3194NIAA 60W 4000K
- AV3193WIAA 60W 3000K
- AV3192CIAA 80W 5700K
- AV3191NIAA 80W 4000K
- AV3190WIAA 80W 3000K
- AV3188CIAA 100W 5700K
- AV3187NIAA 100W 4000K
- AV3189WIAA 100W 3000K

Potenza	40W	60W	80W	100W
Flusso Luminoso	5800Lm	8700Lm	11600Lm	14500Lm
Qualità del LED	64 PCS	88 PCS	112 PCS	132 PCS
Efficienza del sistema	145Lm/W			



Colore	Bianco Caldo 3000K	Bianco Naturale 4000K	Bianco Freddo 5700K
Rendimento del LED	Lumileds 160Lm/w		
CRI	>70		
Angolazione del raggio di luce	150°x70°		
Vtaggio di alimentazione	100 - 240V AC		
Frequenza	47 - 63 Hz		
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ + 45°C		
Temperatura di conservazione	-30°C ~ + 60°C		
Materiale	lega di alluminio, acciaio inossidabile e policarbonato ottico		
Durata complessiva	più di 100.000 ore		

ILLUMINAZIONE LED PER VIALI

Scocca in alluminio pressofuso unico blocco

Linea progettata per prevenire l'accumulo polvere e foglie

Adatto per palo con diametro da 42-60mm

Lente in policarbonato anti-UV,

Led Lumileds

La lampada è dotata di livella

Opzionale attacco NEMA per la fotocellula

Efficienza Luminosa 145Lm/w

Disponibile anche in versione DOB (driver on board), durata massima superiore a 10 anni



LM79 IK09 IP66

