

PUNTO LUCE 4W LED CREE

Cavo con mini plug

IP20

GARANZIA 3 ANNI

DIMMERABILE

CLASSE ISOLAMENTO SELV



WATT
4W

V
12V

OTTICA
30°

LUMEN
400Lm

CRI
≥80

INCASSO
Ø25mm

CODICE	PARAMETRI BASE						PARAMETRI FOTOMETRICI						
	Misure	Misure Incasso	Watt	Input Volt	Materiale	Finitura	CRI	Colore Luce	Connettore	Lumen nominali	LED	IP	
AV3122CIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Argento	● ≥80	6000K	○ Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	
AV2339NIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Argento	● ≥80	4000K	○ Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	
AV2340WIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Argento	● ≥80	3000K	● Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	
AV3165CIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Bianco	○ ≥80	6000K	○ Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	
AV3164NIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Bianco	○ ≥80	4000K	○ Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	
AV3163WIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Bianco	○ ≥80	3000K	● Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	
AV6062CIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Nero	● ≥80	6000K	○ Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	
AV6061NIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Nero	● ≥80	4000K	○ Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	
AV6060WIAA	Ø32x35mm	Ø25mm	4W	12V	Alluminio	Nero	● ≥80	3000K	● Mini plug	400LM	CREE 3535	IP20	

