


STRIP LED 2835 14,4W/MT 24V

5 metri - 25 metri



**Possibilità di realizzare lunghezze custom personalizzate fino a 50 metri.

CODICE	PARAMETRI BASE					PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Unità di taglio	Input Volt	Watt nominali	Watt effettivi	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Lumen effettivi	Classe Erp EcoDesign	IP
AV3030CIAA	5000x8x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	6500K	1600LM/m	1408LM/m	F	IP20
AV3029NLU-E	5000x8x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	4000K	1600LM/m	1380LM/m	F	IP20
AV4216WLU-E	5000x8x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	3000K	1600LM/m	1320LM/m	F	IP20
AV3028WIAA	5000x8x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	2700K	1600LM/m	1320LM/m	F	IP20
AV3029-25NLU-E	25000x8x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	4000K	1600LM/m	1408LM/m	F	IP20
AV4216-25WLU-E	25000x8x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	3000K	1600LM/m	1380LM/m	F	IP20
AV5096CIAA	5000x8,5x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	6500K	1600LM/m	1408LM/m	F	IP65-TR
AV5095NIAA	5000x8,5x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	4000K	1600LM/m	1408LM/m	F	IP65-TR
AV5093WIAA	5000x8,5x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	3000K	1600LM/m	1380LM/m	F	IP65-TR
AV5092WIAA	5000x8,5x2mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	12.8W/m	≥85	2700K	1600LM/m	1380LM/m	F	IP65-TR
AV7608NIAA	5000x10x5mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	-	≥85	4000K	2000LM/m	-	F	IP68
AV7607WIAA	5000x10x5mm	6LED/50mm	24VDC	14,4W/m	-	≥85	3000K	2000LM/m	-	F	IP68

