


STRIP LED 2835 19,2W/MT 130Lm/W 24V

5 metri - 25 metri - 50 metri



CODICE	PARAMETRI BASE					PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Unità di taglio	Input Volt	Watt nominali	Watt effettivi	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Lumen effettivi	Classe Erp EcoDesign	IP
AV5974CIAA	5000x10x1.5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	6000K	2500LM/m	-	E	IP20
AV5973NLU-E	5000x10x1.5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	4000K	2500LM/m	-	D	IP20
AV5972WLU-E	5000x10x1.5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	3000K	2500LM/m	-	D	IP20
AV5971WIAA	5000x10x1.5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	2700K	2500LM/m	-	F	IP20
AV5973-25NLU-E	25000x10x1.5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	4000K	2500LM/m	-	D	IP20
AV5973-50NIAA	50000x10x1.5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	4000K	2500LM/m	-	D	IP20
AV5972-25WLU-E	25000x10x1.5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	3000K	2500LM/m	-	D	IP20
AV5972-50WIAA	50000x10x1.5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	3000K	2500LM/m	-	D	IP20
AV5978CIAA	5000x10,5x2mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	6000K	2500LM/m	-	D	IP65-TR
AV5977NLU-E	5000x10,5x2mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	4000K	2500LM/m	-	D	IP65-TR
AV5976WLU-E	5000x10,5x2mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	3000K	2500LM/m	-	E	IP65-TR
AV5975WIAA	5000x10,5x2mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	2700K	2500LM/m	-		IP65-TR
AV7611NIAA	5000x12x5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	4000K	2500LM/m	-	D	IP68
AV7610WIAA	5000x12x5mm	7LED/33mm	24VDC	19,2W/m	-	≥80	3000K	2500LM/m	-	D	IP68

